

品名	窒素ガス発生装置	型式	KTシリーズ
----	----------	----	--------



ワンポイント概略

窒素純度

99.9%

~

99.999%

発生量

14Nm³/H

~

180Nm³/H

特注、ご相談承ります

- 全自動運転で操作は簡単です。
- スペースをとらないコンパクト設計です。
- 高圧ガス保安法の適用範囲外です。
- 純度99.999%仕様対応可能。



標準仕様 (KT)

99.9% MODEL 3KT シリーズ

3N型式 (純度99.9%)	製品量 (Nm ³ /H)	吐出圧力 (MPa)	寸法 (mm) W×D×H	重量 (kg)	制御電源 (W)	空気圧縮機 (KW)
3KT-14P	14	0.5	900×950×1,650	850	300	7.5
3KT-21P	21		1,000×1,050×1,730	1000	300	11
3KT-30P	30		1,130×1,130×1,900	1400	300	15
3KT-45P	45		1,310×1,370×1,950	1800	300	22
3KT-75P	75		1,600×1,600×2,250	2400	300	30
3KT-80P	80		1,900×1,750×2,300	2900	350	37
3KT-100	100		2,100×1,800×2,600	3600	350	45
3KT-118	118		2,200×1,900×2,700	4500	350	55
3KT-160	160		2,400×2,100×2,850	5500	350	75
3KT-180	180		2,500×2,300×2,950	6000	350	90

99.99% MODEL 4KT シリーズ

4N型式 (純度99.99%)	製品量 (Nm ³ /H)	吐出圧力 (MPa)	寸法 (mm) W×D×H	重量 (kg)	制御電源 (W)	空気圧縮機 (KW)
4KT-9P	9	0.5	900×950×1,650	850	300	7.5
4KT-14P	14		1,000×1,050×1,730	1000	300	11
4KT-20P	20		1,130×1,130×1,900	1400	300	15
4KT-30P	30		1,310×1,370×1,950	1800	300	22
4KT-45P	45		1,600×1,600×2,250	2400	300	30
4KT-54P	54		1,900×1,750×2,300	2900	350	37
4KT-67	67		2,100×1,800×2,600	3600	350	45
4KT-82	82		2,200×1,900×2,700	4500	350	55
4KT-104	104		2,400×2,100×2,850	5500	350	75
4KT-123	123		2,500×2,300×2,950	6000	350	90

「高性能の流体制御機器が得意分野！」

株式会社 IBS IBS CO., LTD

〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11番22号

TEL:06(6466)8871 FAX:06(6466)8872 <http://www.ask-ibs.jp/>



株式会社 **IBS**
IBS CO.,LTD